

Hvilla 80, Hvilla 100 och Hvilla 120



TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, 1-planshus

Hvilla 80-100-120 levereras som standard med IKEA kök/bad/tvätt/golv, projekteringsritningar EI/VA, husritningar (hrg.se) och energiberäkning.

Grund: Platsgjuten platta i armerad betong på mark med vattenburen golvvärme och 300 mm underliggande cellplastisolering. Separata värmeslingor med rumsstyrning för respektive rum.

Ytterväggar: Block från fabrik som monteras på byggplatsen. Träregelstomme med 50 mm västkustskiva, 220 mm mellanliggande mineralullisolering och invändig ångspärr + installationszon med regel och isolering 45 mm och 13 mm gipsskiva. Utvändig träpanel med luftspalt, 1 grund strykning. Invändig rumshöjd 2,4 m. Listverk trä std

Innerväggar: Träregelstomme 70 mm (ej bärande) alt 95 mm (bärande), med 13 mm gipsskiva på båda sidor. Listverk trä std

Tapet: Prisgrupp 7

Tak: Ytbehandlad (lackerad) 1-kupig takplåt, pannor. Bärläkt, underlagstak armerad plast. Takhuvar. 500 mm isolering iCell miljövänlig vindsull alt. Rockwool vindsull/skiva på vind.

Kök/Golv/teknik IKEA Kök, IKEA Golv lönn, PAX, Electrolux IKEA och garderober:

Takavvattning: Hängrännor och stuprör std 125/90 av ytbehandlad (lackerad) stålplåt.

Entré: Slät dörr, med fönster. Kulör enligt arkitekt. Dörrtrycke med lås, matt krom. Entrétak över ytterdörr.

Groventré: Slät dörr. Kulör enligt arkitekt. Dörrtrycke med lås, matt krom.

Innerdörrar: Slät lätt dörr, med karm. Kulör enligt arkitekt. Dörrtrycke matt krom.

Värme: Bergvärme/jordvärme, uppvärmning av vattenburen golvvärme.

Media: Lokalt nät för bredband/telefoni och TV.

- Ventilation: Mekanisk ventilation, frånluftssystem
- Städning: Husen slutstädas inför slutbesiktning och överlämnande.
- Försäkring: Huset är försäkrat under entreprenaden, dessutom ingår byggförsäkring i entreprenaden. Slutkunden tecknar egen villaförsäkring i och med överlämnandet/godkänd slutbesiktning.
- Carport med kall förrådsdel och utan förrådsdel (tillval): Carport med plats för en bil, fristående
- Varmgarage med eller utan förråd (tillval): Varmgarage, fristående (kulvert)

Boviken 2016-03-15. Rätt till ändringar förbehålles

Hvilla 80, Hvilla 100 och Hvilla 120



TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, 1-planshus

Utvändigt

Utv. Målning: Fasadpanelen grundmålas.

Eluttag: Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid groventré och altandörr.
Utvändiga armaturer vid entrédörrar, uteplats och carport.

Vatten: Frostsäker vattenutkastare vid groventré.

Utvändig mark: Tomten grovplaneras med utlagd matjord på schaktad yta, växtbädd 100-300 mm beroende på undergrund.

Huvudentrén plattbelagt med 4 kvm, grå betongplattor 300x300.
Ytan vid carport och infart är uppgrusad med bärlager (slitlagergrus).

Boviken 2016-03-15. Rätt till ändringar förbehålles



Energiberäkning – Hvilla- serien, 1-planshus

Klimatzon	Geografiskt läge	Energikrav
Zon I	Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.	95 KWh/m ²

Se bilagor energi

Boviken 2016-03-15. Rätt till ändringar förbehålles