

## Garage Hvilla A-200



## TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, Varmgarage med förråd

Hvilla garage A-200 (A-201) levereras som standard med projekt- och byggritningar.

- Grund:** Platsgjuten platta i armerad betong på mark med, isolerade kantelement, 100 mm underliggande cellplastisolering, dränerande grus. Dränering/inkoppling på bef. dagvattensystem. Inkoppling av bef. Berg- eller fjärrvärme.
- Ytterväggar:** Block från fabrik som monteras på byggplatsen. Träregelstomme med 50 mm västkustskiva alt. utvändig gips, 120 mm regel och mineralullsisolering (brandklass) och invändig ångspärr + installationszon med regel och isolering 45 mm och 13 mm gipsskiva.  
Utvändig träpanel med luftspalt, 1 grund strykning  
Invändig rumshöjd 2,5 m. Listverk trä std
- Innerväggar:** Träregelstomme 70 mm (ej bärande) alt 95 mm (bärande), med isolering/mineralull och 13 mm gipsskiva på båda sidor. Listverk trä std
- Tapet:** x
- Tak:** Ytbehandlad (lackerad) 1-kupig takplåt, pannor. Bärläkt, underlagstak armerad plast. 300 mm isolering iCell miljövänlig vindsull alt. Rockwool vindsull på vind.
- Takavvattning:** Hängrännor och stuprör std 125/90 av ytbehandlad (galvaniserad lackerad) stålplåt.
- Port:** Motorstyrd port vit (Trend vit) 2500x2000, portautomatik dubbla fjärrkontroller.
- Groventré:** Släta dörrar. Kulör enligt arkitekt  
Dörrtrycke med lås, matt krom.
- Innerdörrar:** x
- Värme:** x
- Fönster:** Fasta fönster, Energi Trä. Kulör enligt arkitekt.
- Media:** x
- Ventilation:** Mekanisk ventilation, frånluftsystem
- Försäkring:** Garaget är försäkrat under entreprenaden, dessutom ingår byggförsäkring i entreprenaden. Slutkunden tecknar egen försäkring i och med överlämnandet/godkänd slutbesiktning.

**Garage Hvilla A-200**

VITTANGI TRÄFÖRÄDLING AB

**TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, Varmgarage med förråd****Utvändigt**

Utv. Målning: Fasadpanelen grundmålas/mellan- och färdigstrykes

Eluttag: Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid groventré och port.  
Utvändiga armaturer vid entrédörrar, Garage/carport.

Utvändig mark: x

Ytan vid Garage/carport och infart är uppgrusad med bärlager (slitlagergrus).

